




	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE
			
	337.98 PLN 415.72 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN	584.25 PLN 718.63 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	1 szt.	...
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana	...
Kontrolki LED	...	✓	Status, Link/Act
Port USB	—
Zasilanie PoE	—
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Porty LAN	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX)	2 x 10/100/1000 Mbps	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs WAN	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	400 Mb/s + 867 Mb/s	...
Serwer DHCP	✓	✓	✓
Aktualizacja firmware	✓	Automatyczna	✓

DDNS	✓	✓	✓
Pobór mocy	max. 6 W
Wymagania systemowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 1 x Port USB 2.0 • W zestawie splitter linii DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 90 % (max)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.32 kg	0.22 kg	0.4 kg
Wymiary	216 x 125 x 32 mm	Ø 120 x 37 mm	207 x 109 x 28 mm
Producent / Marka	TP-LINK	TP-LINK	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata