

	KAMERA IP DS-2CD1047G0-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-5-20X20/B*P50	GNIAZDO KOŃCOWE RJ-45 LE-764571 Niloe LEGRAND
			
	693.00 PLN 852.39 PLN	13.68 PLN 16.83 PLN	29.88 PLN 36.75 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Mocowanie	...	...	Ø 60 mm (puszka podtynkowa), Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Materiał	...	...	Tworzywo sztuczne
W opakowaniu	...	50 szt. Podana cena za opakowanie	...
Wymiary otworów	...	5 x 2 mm	...
Przeznaczenie	...	...	RJ-45
Średnica otworu montażowego	...	Ø 4 mm	...
Zastosowanie	...	...	Seria produktów Niloe
Liczba wyjść	...	...	1
Montaż	...	• Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną, • Montaż za pomocą wkrętów	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Wybrane cechy	...	...	• Spełnia wymogi kategorii 5e, • Wygodny system mocowania skrętki nie wymaga użycia narzędzi
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	—	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	18.12	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	...	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...	...
Kolor	Biały	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.42 kg	...	0.040 kg
Wymiary	166 x 77 x 77 mm	20 x 20 x 8 mm	76 x 76 x 36 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	LEGRAND
SAP Code	311316776	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata