

	SWITCH POE PFS3006-4ET-36 4-PORTOWY DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p	SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-V2 8-PORTOWY
			
	182.00 PLN 223.86 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN	264.00 PLN 324.72 PLN
System skanowania	...	Progresywny	...
Zoom optyczny	...	—	...
Porty LAN	• 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, • 4 x RJ45 10/100 Base-TX (4 x PoE (802.3af/at))	...	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx	...
Wielkość plamki	...	1.75 µm	...
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm	...
Zarządzanie	—	...	—
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...	LAN, PoE
Standard	...	TCP/IP	...
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 Porty LAN + 4 Porty LAN & PoE	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN & PoE
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m	...
Pomiar temperatury	...	✓	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	36 W	...	120 W

Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C	...
Tablica adresów MAC	2k	...	2k
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 1.5 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	...
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	...
Wyjście wideo	...	—	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Interfejs Wiegand	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Tryb EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 obsługują transmisję do 250 m • Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • zabezpieczenie przed wylądowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Kensington Lock 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Certyfikaty	CE, FCC	...	CE
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)	...
Audio	...	Wbudowany głośnik	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...

WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	—	...
RS-485	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345	...
Porty dostępu przez www	...	7080	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku 	...
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	12 V DC	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 12 W	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	...	Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...
Waga	0.56 kg	0.94 kg	0.84 kg
Wymiary	194 x 108 x 35 mm	305 x 112 x 59 mm	200 x 118 x 44 mm
Średnica otworu montażowego	...	33 mm	...
Długość przewodu	...	64 cm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	APTI	APTI
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata