


	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR3204-4KE-IV 32 KANAŁY +eSATA BCS Line	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ZigBee, ZL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	1548.16 GBP 1904.24 GBP	13.34 GBP 16.41 GBP
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe	...	12 ... 48 V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	32 szt. BNC	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC	...
Całkowity maksymalny prąd	...	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	5 (zasilanie)
Wejścia audio	4 szt. BNC , 1 szt. BNC - Mikrofon 32 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Typ złącza	...	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Wyjścia audio	1 szt. BNC 1 szt. BNC - Mikrofon	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	• 2.4 GHz, • ZigBee 3.0
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • Kontroler LED ZigBee 3.0 posiada możliwość zmiany modulacji częstotliwości PWM, • Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000 	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 12 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
USB	1 x USB 2.0 2 x USB 3.0	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	• Android: Darmowa aplikacja MiBoxer , • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja MiBoxer Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 6	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Interfejs RS-232 (RJ-45) • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	...
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	...
Pobór mocy	max. 22 W (bez HDD)	...
Kolor	Czarny	Biały
Waga	5.00 kg	0.06 kg
Wymiary	440 x 421 x 76 mm, RACK 19", 1.5U	124 x 37 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS Line	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	3 lata	2 lata