

	ZASILACZ IMPULSOWY 24V/1.25A-TP-V2 MW POWER	PRZEDŁUŻACZ DC-2.1/5.5- WG-10M 10 m	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/IEC-C5 1.5 m	REJESTRATOR IP NVR502-32B 32 KANAŁY UNIVIEW	REZYSTOR ZAKOŃCZENIOWY F-75*P1Q
					
	2606.73 HUF 3206.28 HUF	2403.85 HUF 2956.74 HUF	1107.69 HUF 1362.46 HUF	181450.96 HUF 223184.68 HUF	490.38 HUF 603.17 HUF
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Przewód	Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Zakres częstotliwości	50 / 60 Hz
Impedancja	75 Ω
Napięcie	max. 250 V
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Rodzaj złącza	...	1 x Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo proste 1 x Ø 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Długość kabla	...	10 m	1.5 m
Prąd	max. 2.5 A
Tolerancja napięcia wyj	± 0.5 V
Napięcie znamionowe	...	12 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	1.25 A
Przeznaczenie	Rejestratory, rozgałęźniki Obciążenie impedancją 75Ω niewykorzystanych wyjść
Kolor	...	Czarny
Moc zasilacza	29.95 W
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Liczba wyjść	1 szt.
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Zabezpieczenia	• Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Termiczne
Wybrane cechy	Możliwość montażu w puszce elektrycznej 60mm	...	• Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Typ obudowy	Tworzywo sztuczne
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA	...
Klasa szczelności	IP67
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...

Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.08 kg	0.245 kg	0.17 kg	1.7 kg	...
Wymiary	Ø 50 x 23 mm	380 x 321 x 53 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	MW POWER	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00