



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA-FL WizMind - 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA	ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mb/s DAHUA
		
	61598.00 PLN 75765.54 PLN	55.00 PLN 67.65 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Standard	IP	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - Zintegrowana, 3 dBi
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 960p , 1280 x 720 - 720p	...
Porty LAN	...	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Przetwornik	1/1.8 " STARVIS™ CMOS	...
Kontrolki LED	...	Status
Obiektyw	5.6 ... 336 mm	...
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Kąt widzenia	56.4 ° ... 1.2 °	...
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Zoom optyczny	x 60	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	1000 m (Laser)	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 160 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągle	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Zakres obrotu w pionie	-45 ° ... 90 °	...
Liczba presetów	300	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Skanowanie w poziomie	5	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Interfejs RS-485	✓	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264M / H.264H / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	7 / 2	...
Wyjście wideo	CVBS - BNC	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • porzucony/brakujący obiekt • detekcja zgromadzenia ludzi • detekcja podejrzanego działania • szybki ruch • detekcja parkowania • Rozpoznawanie twarzy • obsługa metadanych • Inteligentne śledzenie obiektów • Inteligentny system pozycjonowania 3D 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	admin / admin123
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	36 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	• 25 W • 69 W (LED IR, Wycieraczka, PTZ)	≤ 3.2 W
Obudowa	Metalowa	...
Kolor	Szary + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	15.4 kg (z uchwytem)	0.13 kg
Wymiary	252 x 345 x 500 mm (z uchwytem)	152 x 150 x 125 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Obsługiwane języki	angielski	...
Gwarancja	5 lat	2 lata

