





	REJESTRATOR IP NVR304-32S 32 KANAŁY UNIVIEW	BLACHA MONTAŻOWA BM-130X280 PODWÓJNA	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID MFC-2 ROGER	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA PK-2X60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast
				
	3276.90 PLN 4030.59 PLN	72.16 PLN 88.76 PLN	8.10 PLN 9.96 PLN	7.01 PLN 8.62 PLN
Standard	TCP/IP
Standard	13.56 MHz S50, 13.56 MHz S50 Classic	...
Ilość segmentów	2
Klasa szczelności	—
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 43 mm ... Ø 200 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	✓	...
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Materiał	...	Stal - Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wybrane cechy	• Pamięć ROM: 1 kB • Przechowywanie danych do 10 lat • Trwałość odczytu do 100 000 cykli	• Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Kolor	...	Biały	...	Żółty
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Średnica otworu montażowego	2 x Ø 67 mm
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery PTZ Uniview
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	3.15 kg	0.84 kg	0.006 kg	0.054 kg
Wymiary	440 x 352 x 50 mm	278 x 130 x 33 mm	86 x 54 x 1 mm	2 x Ø 60 x 46 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	ROGER	Elektro-Plast
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata