




	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP6260(H) Wi-Fi 6</a> 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA TLENKU WĘGLA (CZADU)</a> ATLO-CD02-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	<a href="#">INTELIGENTNY WYZWAŁACZ AKCJI</a> ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
			
	2094.00 PLN 2575.62 PLN	58.03 PLN 71.38 PLN	103.25 PLN 127.00 PLN
Zastosowanie	...	...	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Współpraca	...	Tuya Smart	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC
Detekcja	...	Tlenek węgla (CO)	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	—
Całkowity maksymalny prąd	...	...	—
Liczba wejść	...	...	4
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer</li> <li>• Dioda LED</li> <li>• Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart</li> </ul>	...
Liczba wyjść	...	...	0
Pasmo częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Typ złącza	...	...	zaciski skręcane
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Typ anteny	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna	...	...
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Stężenie wywołujące alarm	...	128 ppm ± 50 ppm	...
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (w komplecie)	...
Prędkość transmisji	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s	...	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	...	...
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 55 µA (tryb czuwania)</li> <li>• ≤ 160 mA (alarm)</li> </ul>	...

Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN</li> <li>• 1 x 1000 Base-X port SFP</li> </ul>	...	...
Kolor	...	...	Czarny
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a></p>	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Ruijie Cloud	...	...
Domyślny adres IP	10.44.77.253	...	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 35 dBm @ 2.4 GHz</li> <li>≤ 36 dBm @ 5 GHz</li> </ul>	...	...
Obudowa	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)	...	Tworzywo sztuczne
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV wyładowania atmosferyczne	...	...
Zasilanie PoE	✓	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt)</li> <li>• Pasywne PoE</li> <li>• 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 40 W	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 100 % (bez kondensacji)	...	...
Certyfikaty	CE, RoHS	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye)</li> <li>• Dostęp z telefonu komórkowego</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• Multi-SSID ( max. 8 )</li> <li>• Wyłącznik sieci bezprzewodowej</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola mocy transmisji</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reyeeye Mesh</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Harmonogram sieci bezprzewodowej</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zasilanie PoE</li> <li>• Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</li> <li>• Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii <math>\leq 2.4 V</math></li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m</li> <li>• Obudowa przystosowana do montażu na ścianie</li> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>
---------------	--	--	--

Klasa szczelności	IP68	...	IP20
Waga	2.9 kg (bez zestawu montażowego)	0.08 kg	0.027 kg
Wymiary	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)	Ø 90 x 36 mm	35 x 33 x 23 mm
Zakres średnicy słupa	Ø 70 ... Ø 140 mm	...	...
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata