





	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-TYTAN-ALUXX	KABEL RCA-2X2.6	UCHWYT GŁOŚNIKOWY BRATECK-SB-24	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE-A Wi-Fi 5. +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mb/s
				
	435.00 PLN 535.05 PLN	1.47 PLN 1.81 PLN	9.17 PLN 11.28 PLN	829.90 PLN 1020.78 PLN
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Standard mocowania	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "
Nośność	45 kg	...	3.5 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	54 ... 448 mm	...	60 mm	...
Typ anteny	• 3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna • 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Żył wewnętrzna	...	2 x (10 x Ø 0.12 mm Cu Linka)
Kolor	Srebrny / Czarny
Powłoka zewnętrzna	...	2x Ø 2.5 mm PVC
Ekran	...	PVC
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °	...	± 20 °	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz
Oplot	...	Cu Linka
Kolor powłoki	...	Czarny
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °	...	± 70 °	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Prędkość transmisji	• Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, • 4G LTE-A : 300 Mb/s
Porty LAN	2 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act
Gniazdo SIM	1 x Mini SIM - 2FF
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓

Zabezpieczenia	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	...	• Kabel ekranowany	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo Mini SIM W komplecie znajdują się adapтеры Nano SIM / Micro SIM • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji beprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Firewall • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Kontrola przepustowości • Zdalne zarządzanie • Kontrola dostępu • DMZ • Obsługa klienta i serwera WireGuard VPN • DMVPN - metoda budowania skalowalnych sieci VPN IPsec
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	4.76 kg	...	0.06 kg	0.42 kg
Wymiary	720 x 435 x (54 ... 448) mm	...	87 x 47 x 60 mm	150 x 37 x 105 mm
Producent / Marka	BRATECK	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata