




	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	KONTROLER DOSTĘPU PR312EM-BK-G ROGER	INTELIGENTNY WYZWALACZ AKCJI ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
			
	152.10 PLN 187.08 PLN	530.00 PLN 651.90 PLN	103.25 PLN 127.00 PLN
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz	...
Zastosowanie	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Zasięg odczytu kart	...	max. 15 cm	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Wbudowana klawiatura	...	—	...
Maksymalne łączne obciążenie	—
Całkowity maksymalny prąd	—
Liczba wejść	4
Liczba wyjść	0
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo - USB-B 3.0 • 13 x gniazdo - USB-A • 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) • Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja RFT1000) 	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Długość przewodu	1 m
Standard USB	3.0
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Wybrane cechy trybu autonomicznego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 zaindeksowanych użytkowników, • Bufor 32000 zdarzeń, • Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny) 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20

Kolor	Czarny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Sygnalizacja LED • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), • 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, • 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, • Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, • Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, • 99 harmonogramów czasowych, • 250 grup dostępu, • Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2, • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy, • Tryby drzwi (Normalny, Zablockowane, Odblockowane i Warunkowo Odblockowane), • Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), • Funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyfikacji i inne zaawansowane funkcje kontroli dostępu, • Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB, • Możliwość podziału systemu na podsystemy, • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), • Sygnalizacja LED, • Sygnał dźwiękowy 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi
Zasilanie	12 V DC / 5 A (w zestawie)	10 ... 15 V DC	...
Średni pobór prądu	...	50 mA	...
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.191 kg	0.18 kg	0.027 kg

Wymiary	235 x 62 x 28 mm	152.5 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) 152.5 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)	35 x 33 x 23 mm
Producent / Marka	ORICO	ROGER	BleBox
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata