



	<a href="#">GNIAZDO KOŃCOWE LE-773635 R-TV SAT Cariva LEGRAND</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD6424FWD-10(3.7MM) (8M) PINHOLE - 1080p Hikvision</a>
		
	58.31 PLN 71.72 PLN	2110.00 PLN 2595.30 PLN
Standard	...	TCP/IP
Mocowanie	Podtynkowe	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Zakres częstotliwości TV	4 ... 30 MHz 47 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz	...
Zakres częstotliwości toru radiowego	87.5 ... 108 MHz	...
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	3.0 dB	...
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	3.0 dB	...
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	3.0 dB	...
Zastosowanie	Seria produktów Cariva	...
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia	...	• 78.5 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)
Czułość	...	0.01 Lux / F1.2
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	...	—
Interfejs RS-232	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 16384 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1920 x 1080
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
ONVIF	...	2.4
Metoda kompresji obrazu	...	H.264+ / H.264 / MJPEG
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Zasilanie	...	• 12 V DC / 540 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	...	< 6.5 W
Wybrane funkcje	...	• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja utraty ostrości obiektywu • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy
Długość przewodu	...	8 m
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.108 kg	0.26 kg - Moduł sieciowy 0.21 kg - Kamera
Wymiary	70 x 68 x 38 mm	105 x 78 x 26 mm - Moduł sieciowy Ø 26 x 40 mm - Kamera
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
SAP Code	...	300719223
Producent / Marka	LEGRAND	Hikvision

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00