

| | LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA | SZYBKOZŁĄCZE S-55*P100 | SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY SPL-2010-BL SATEL | ZASILACZ HIGH POE TAM01GT01GT-75 - 75 W DAHUA | KOŁEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS |
|---|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 37.21 PLN 45.77 PLN | 71.50 PLN 87.94 PLN | 158.00 PLN 194.34 PLN | 216.00 PLN 265.68 PLN | 1.44 PLN 1.77 PLN |
| Poziom natężenia dźwięku | ... | ... | 120 dB | ... | ... |
| Standardy | ... | ... | ... | High PoE - 75 W | ... |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC / 50 Hz | ... | ... | ... | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | 10 A | ... | ... | ... | ... |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką montażową | ... | ... |
| Maksymalne łączne obciążenie | 2500 W | ... | ... | ... | ... |
| W opakowaniu | ... | 100 szt. Podana cena za opakowanie | ... | ... | ... |
| Napięcie wejściowe | ... | ... | ... | 100 ... 240 V AC | ... |
| Akumulator wewnętrzny | ... | ... | — | ... | ... |
| Czas reakcji | < 25 ns | ... | ... | ... | ... |
| Napięcie wyjściowe | ... | ... | ... | 53 V DC | ... |
| Średnica wiercenia | ... | ... | ... | ... | 12 mm |
| Liczba gniazd sieciowych | 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V | ... | ... | ... | ... |
| Maksymalny prąd wyjściowy | ... | ... | ... | 1.42 A | ... |
| Długość kołka rozporowego | ... | ... | ... | ... | 60 mm |
| Rodzaj złącza | ... | Ø 2.1 / 5.5 mm Wtyk prosty | ... | ... | ... |
| Liczba wejść | ... | ... | ... | 1 szt. RJ-45 | ... |
| Bezpiecznik automatyczny zwłoczny | 10 A / 250 V | ... | ... | ... | ... |
| Mocowanie żyły | ... | Zaciski kablowe | ... | ... | ... |
| Zasilanie | ... | ... | 12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza) | ... | ... |
| Przeznaczenie | ... | Kabel elektryczny | ... | ... | ... |
| Wymiar wkręta | ... | ... | ... | ... | Ø 8 x 80 mm, SW-13 |
| Maksymalny pobór prądu | ... | ... | 550 mA | ... | ... |
| Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego | 250 V / 50 Hz | ... | ... | ... | ... |
| Materiał | ... | PET | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> Kolek rozporowy, Polipropylen Wkręt, Stal ocynkowana |
| Złącze | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> 1 x Gniazdo RJ-45 - Wejście 1 x Gniazdo RJ-45 - Wyjście | ... |
| Filtr przeciwzakłócenia | RFI ≤ 10 dB | ... | ... | ... | ... |
| Zastosowanie | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> Beton Cegła ceramiczna pełna Cegła silikatowa pełna |
| Maksymalny prąd wyładowczy | 4.5 kA | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---|--------|
| Przykładowe zastosowanie | ... | <ul style="list-style-type: none"> • OMY-2X0.75 • K-60 • YAP | ... | ... | ... |
| Diody sygnalizacyjne | ... | ... | ... | Power, PoE | ... |
| Maksymalna absorpcja energii | 150 J | ... | ... | ... | ... |
| Wyłącznik | podświetlany | ... | ... | ... | ... |
| Długość kabla | 3.0 m | ... | ... | ... | ... |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne (ABS) | ... | ... | ... | ... |
| Obsługiwana prędkość transmisji | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet, • Obsługa trybu Midspan | ... |
| Kolor | Czarny | ... | Niebieski | ... | ... |
| Moc wyjściowa | ... | ... | ... | 75 W | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż | ... | Spełnia wymagania DoE poziom VI | ... |
| Temperatura pracy | 5 °C ... 50 °C | ... | -35 °C ... 60 °C | -30 °C ... 65 °C | ... |
| Waga | 0.372 kg | 0.006 kg | 1.21 kg | 0.48 kg | ... |
| Wymiary | 305 x 50 x 40 mm | 37 x 14 x 12 mm | 300 x 200 x 90 mm | 210 x 75 x 38 mm | ... |
| Producent / Marka | AKYGA | ... | SATEL | DAHUA | KLIMAS |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00