



	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-S DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202C-D DAHUA
		
	887.00 PLN 1091.01 PLN	2365.00 PLN 2908.95 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (jednokierunkowe)	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	—	max. 7 Ah
Linie wejściowe	...	12 szt.
Linie wyjściowe	2 szt. - Przełącznikowe	4 szt. - Przełącznikowe
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A 	100 ... 240 V AC
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (12 wejść: 2x stan blokady, 2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 6x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.27 kg	2.44 kg
Wymiary	155 x 116 x 50 mm	273 x 338 x 90 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata