




	<a href="#">UCHWYT MUROWY UML-38L40</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-B- TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>
		
	27.20 PLN 33.46 PLN	292.00 PLN 359.16 PLN
Standard	...	TCP/IP
Materiał	Metal	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Średnica	Ø 38 mm	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wysokość	110 mm	...
System skanowania	...	Progresywny
Dystans od powierzchni montażu	405 mm	...
Mocowanie	4 x Kołki rozporowe	...
Wybrane cechy	• Całość ocynkowana galwanicznie	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 90 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
WEB Server	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	4
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Compact - Plastik + Metal
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	0.18 kg
Wymiary	...	142 x 62 x 65 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	...	BCS BASIC

Gwarancja	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00