





	GNIAZDO POJEDYNCZE DGZ1Z.01/11-SIMON54 250 V 16 A	REJESTRATOR IP DS-9632NI-I8 32 KANAŁY Hikvision	BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DBB-TUYA	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTD01-S2(F) DAHUA
				
	4.37 EUR 5.38 EUR	2335.95 EUR 2873.22 EUR	5.80 EUR 7.13 EUR	545.25 EUR 670.66 EUR
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	...
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	250 V AC
Liczba dźwięków dzwonka	52	...
Przetwornik	2 Mpx CMOS
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Obiektyw	1.95 mm
Uziemienie	✓
Kąt widzenia	168 °
Regulacja głośności	4 poziomy głośności, 10 ... 90 dB	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Zasięg działania	80 m w terenie otwartym	...
Typ gniazda	CEE 7/5
Oświetlacz LED	—
Pasma częstotliwości	433.92 MHz ± 0.2	...
Przesłona ochronna	✓
Oświetlacz IR	✓
RS-485	✓
Zastosowanie	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Kategoria UTP	UTP kat. 5e
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Obsługiwane rozdzielczości	...	32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 2 szt. VGA Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2, Możliwość konfiguracji jednej pary wyjść jako wyjścia SPOT
Obsługa audio	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG	...	H.265
Klasa szczelności	IP20	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Łączna maks. prędkość zapisu	...	800 kl/s @ 4000 x 3000 px, 800 kl/s @ 3840 x 2160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2592 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1440 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 10 TB SATA + eSATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua ,
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, RTP, FTP, SNMP, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p lub max. 2 @ 12 Mpx
Materiał wykonania	Aluminium
Kolor	Biały (RAL 9003)	...	Czarny	Srebrny Biały Srebrny
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s (200 Mb/s w konfiguracji RAID)
Wymiary zewnętrzne	129 x 163 x 40 mm
Ilość portów	1 x DAHUA 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność	DAHUA DAHUA Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Funkcje sieciowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Tryby pracy : Normal / Hot Spare
ONVIF	...	✓
Pobór mocy	≤ 0.5 W	≤ 12 W ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby) max. 15 W (przy pełnym obciążeniu)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...	Tworzywo sztuczne	Aluminium Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
RTSP URL	...	• rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	...	✓
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Wybrane cechy	...	Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10	• Niskie zużycie energii • Czulość odbiornika : -110 dBm • Prosty i szybki montaż urządzenia	• Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Przycisk dzwonka, • Diody LED, • Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Sygnalizacja LED • Możliwość łączenia kaskadowego • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Zasilanie	...	100 V ... 240 V AC	100 ... 240 V AC	• PoE (802.3af), • Interfejs 2-Wire IP • PoE (802.3af), • Interfejs 2-Wire IP 48 V DC / 1 ... 3 A
Waga	0.07 kg	8.69 kg	0.06 kg	0.33 kg 0.36 kg 0.5 kg 0.24 kg
Wymiary	• 75 x 75 x 40 mm • 29 mm - głębokość montażu	445 x 470 x 90 mm	82 x 82 x 65 mm	130 x 96 x 28.5 mm 189 x 130 x 26 mm 131 x 103 x 40 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	polski, angielski polski, angielski angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	KONTAKT Simon	Hikvision	...	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

SAP Code	...	303602760
Gwarancja	6 lat	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00