




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	KONTAKTRON BOCZNY SA-201-A JABLOTRON	KOŁEK DO STYROPIANU FISCHER FID-90
			
	489.00 PLN 601.47 PLN		5.25 PLN 6.46 PLN
Długość	90 mm
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna	...
Średnica	Ø 25 mm
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	20 V	...
Grubość styropianu	≥ 90 mm
Maksymalny prąd przełączalny	...	10 mA	...
Średnica wkręta	Ø 6 mm
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	18 mm	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	20 mm	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wybrane cechy	...	Miniaturowa obudowa	...
Wielkość matrycy	5.0 Mpx
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° (dane producenta) • 95 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	\leq 5.8 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik
Kolor	Biały + Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.57 kg	0.01 kg	0.012 kg
Wymiary	217 x 87 x 80 mm	29.5 x 7.3 x 12.5 mm	...
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	Hikvision	JABLOTRON	...
SAP Code	300510468
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata