

	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA	PUZKA PODTYNKOWA S-60KFW SIMET	OLEJ SILIKONOWY SILICONE-OIL/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL
					
	37.80 PLN 46.49 PLN	37.21 PLN 45.77 PLN	1.28 PLN 1.57 PLN	22.90 PLN 28.17 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Ilość segmentów	1
Opakowanie	Spray 300 ml	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Klasa szczelności	IP20
Całkowity maksymalny prąd	10 A	10 A
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	2500 W
Czas reakcji	< 25 ns	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Zastosowanie	Smarowanie, Przeciąganie przewodów, Eliminacja wyładowań koronowych oraz prądów błądzących, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, Wytlaczanie oraz formowanie próżniowe tworzyw sztucznych	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	10 A / 250 V
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA	4.5 kA
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Maksymalna absorpcja energii	150 J	150 J
Wyłącznik	podświetlany	podświetlany
Długość kabla	1.8 m	3.0 m
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Czarny	Pomarańczowy
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, szeregowo, płytka • wskaźnik palności : 650 °C • 4 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe - w zestawie 	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	—
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C	5 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)
Waga	0.306 kg	0.372 kg	0.015 kg	0.28 kg	0.096 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	305 x 50 x 40 mm	84 x 65 x 42 mm	Ø 53 x 237 mm	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka	AKYGA	AKYGA	SIMET	AG TERMOPASTY	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata