



	REJESTRATOR IP NVR608RH-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE19D0T-VFIT3F(2.7-13.5MM)(C) - 1080p 2.7 ... 13.5 mm Hikvision
		
	21787.00 PLN 26798.01 PLN	425.00 PLN 522.75 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Standard	IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA 	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	2 szt. CINCH	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm
Obsługiwane dyski twarde	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Kąt widzenia	...	100 ° ... 30 °
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Audio	...	—
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p>	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0 	...
Porty szeregowo	RS-485, RS-232	...
SAP Code	...	300513634
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 8	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Detekcja ruchu	✓	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Zasilanie redundantne 	• 12 V DC ± 15 % / 420 mA
Pobór mocy	max. 18 W (bez HDD)	≤ 5 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	8.14 kg	0.57 kg
Wymiary	444 x 476 x 95 mm	255 x 85 x 92 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata