




	<a href="#">PATCH PANEL SC PP-24D/1</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC6624SR-X33-VF LightHunter - 4 Mpx 4.5 ... 148.5 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">WTYCZKA KATOWA LE-50461 230 V 16 A LEGRAND</a>
			
	13.26 PLN 16.31 PLN	8159.25 PLN 10035.88 PLN	44.93 PLN 55.26 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Ilość gniazd	24 x SC duplex	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wymiary otworów adapterowych	26 x 10 mm	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	3500 W
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Współpraca	MT-524	...	...
Uziemienie	...	...	✓
Przewód elektryczny	...	...	max. 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx	...
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/7
Obiektyw	...	4.5 ... 148.5 mm	...
Typ gniazda	...	...	CEE 7/5
Wybrane cechy	...	...	Wtyczka wyposażona w dodatkowe gniazdo, zgodna ze standardem Uni-Schuko
Kąt widzenia	...	51 ° ... 2.5 °	...
Zoom optyczny	...	x 33	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m	...
Wyjście wideo	...	✓	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 300 °/s (poziom) • 240 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Liczba presetów	...	1024	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...

Ustawiane trasy ruchu	...	16	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> <li>• Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, liczenie ludzi</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie),</li> <li>• 24 V AC</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	≤ 25 W	...
Obudowa	1U	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały / Szary
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Wandaloodporna	...	—	...
Waga	...	5.31 kg	0.07 kg

Wymiary	...	Ø 227 x 385 mm	79 x 75 x 55 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00