



	<a href="#">KAMERA IP BCS-DMIP24011R-M-III 4.0 Mpx - 4.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM</a>	<a href="#">KOŁEK DO STYROPIANU FISCHER FID-50</a>
		
	819.00 PLN 1007.37 PLN	3.38 PLN 4.16 PLN
Długość	...	50 mm
Standard	TCP/IP	...
Średnica	...	Ø 25 mm
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Grubość styropianu	...	≥ 50 mm
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	...
Średnica wkręta	...	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 100 ° ... 35 ° (dane producenta) • 92 ° ... 33 ° (nasze testy)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	24 ... 8192 kbit/s @ H.264	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.42	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 4.0 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 3.0 Mpx</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 730 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 8.8 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.588 kg	0.004 kg
Wymiary	Ø 122 x 105 mm	...
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	BCS	...
Gwarancja	2 lata	2 lata

