








	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DIN TS35 LP-870N-24 SIMET	OŚLONA KABLOWA KP-6X450	SYNTEZER MOWY SM-2 SATEL	KOSTKA MONTAŻOWA DO PRZYCIŚCIKU ALARMOWEGO APWK/KOSTKA	NAKLEJKA ORO-02DE	KLAWIATURA STERUJĄCA USB DS-1005KI Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, APTL HB3G6-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm
							
	32.42 PLN 39.88 PLN	40.29 PLN 49.56 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN	16.90 PLN 20.79 PLN	3.85 PLN 4.74 PLN	1705.00 PLN 2097.15 PLN	393.68 PLN 484.23 PLN
Material	...	Stal nierdzewna
Protokoły	HID	...
Zastosowanie	Rozdzielnice modułowe
Współpraca	INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6, GSM-4S
Typ złącz	4 x zaciski skręcane
Rodzaj	Awers - Przyklejana na powierzchnię
Prąd znamionowy	63 A
Długość komunikatu	max. 16 s
Liczba torów	4
Standard komunikacji	USB HID	...
Napięcie znamionowe	690 V
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS
Manipulator	• Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a) • 2 dodatkowe przyciski na joysticku	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Wyjścia audio	• LINE - podsłuch linii telefonicznej • REPORT - odsłuch nagrania komunikatu
Wyświetlacz	✓	...
Mikrofon	Wbudowany
Sygnalizacja stanu pracy	Dioda LED - zapis komunikatu
Ilość zacisków	• 20 x 16 mm ² Ø 5 mm (zaciski śrubowe), • 4 x 25 mm ² Ø 7 mm (zaciski śrubowe)
Wybrane cechy	Klasa V0	Metalowe końcówki	• Wodoodporna • Odporna na promieniowanie UV • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
Material wykonania	Tworzywo sztuczne / Metal
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 55 °C / max. 90 %	...
Pobór prądu - stan czuwania	3 mA
Maksymalny pobór prądu	18 mA
Klasa środowiskowa	II
SAP Code	302600066	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD- TVI, 15 kl/s, 2592 x 1944 - 5.0 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s / 12.5 kl/s, 2592 x 1944 - 5.0 Mpx @ HD-CVI, 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4.0 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s, 960 x 576 - 960H @ CVBS
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektów	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	• 87 ° ... 24 ° (dane producenta) • 87 ° ... 37 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Za pomocą OSD wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • PLAY - odsłuch nagrania komunikatu • REC - zapis komunikatu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	9 V ... 12 V DC	5 V DC - przez port USB	12 V DC / 560 mA
Pobór mocy	≤ 5 W	≤ 6.7 W
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Niebieski	Srebrny	...	Zielony	Biały
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.093 kg	0.12 kg	0.035 kg	0.008 kg	...	0.55 kg	1.27 kg
Wymiary	175 x 23 x 31 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 8 mm - Średnica wewnętrzna, • Ø 13.5 mm - Średnica zewnętrzna, • 510 mm - Długość (Ostona kablowa) • 610 mm - Długość całkowita 	65 x 43 x 20 mm	21 x 19 x 16 mm	100 x 140 mm	174 x 167 x 121 mm	307 x 102 x 88 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	SIMET	...	SATEL	Hikvision	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata