





|                                   | <a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA48VWR6-G(2) - 8 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM</a> | <a href="#">OBUDOWA NATYNKOWA CDN-P2-L-NT ACO</a>                                 | <a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO AWT-027</a>  | <a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1 ROGER</a>  |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
|                                   |                             |  |    |    |
|                                   | 535.00 PLN<br>658.05 PLN   | 328.30 PLN<br>403.81 PLN  | 46.00 PLN<br>56.58 PLN   | 1030.00 PLN<br>1266.90 PLN  |
| Kompatybilność                    | ...  | CDNP7ACC  | ...  | ...   |
| Rodzaj zasilacza                  | ...  | ...   | Transformatorowy   | ...   |
| Napięcie zasilania                | ...  | ...   | 230 V AC   | ...   |
| Ilość obsługiwanych przejść       | ...  | ...   | ...  | 1 (dwukierunkowe)   |
| Ilość obsługiwanych czytników     | ...  | ...   | ...  | 4   |
| Standard                          | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS   | ...   | ...  | ...   |
| Ilość użytkowników                | ...  | ...   | ...  | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)   |
| Ilość nośników dla identyfikatora | ...  | ...   | ...  | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.   |
| Pamięć bufora                     | ...  | ...   | ...  | Bufor 8 000 000 zdarzeń   |
| Ilość stref dostępu               | ...  | ...   | ...  | 2   |
| Ilość stref alarmowych            | ...  | ...   | ...  | 2   |
| Napięcie wyjściowe                | ...  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.5 V AC, przewody : Żółty - Niebieski,</li> <li>• 14 V AC, przewody : Żółty - Czerwony</li> </ul> | ...   |
| Współpraca z akumulatorem         | ...  | ...   | ...  | 12 V / 7 Ah   |
| Ilość modułów                     | ...  | 1 x domofon + 2 x małe moduły dodatkowe lub 1 x średni moduł dodatkowy            | ...  | ...   |
| Materiał wykonania                | ...  | Stal kwasoodporna   | ...  | ...   |
| Montaż                            | ...  | Natynkowa   | ...  | ...   |
| Komunikacja                       | ...  | ...   | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul> |
| Wydajność prądowa zasilacza       | ...  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.8 A @ 11.5 V AC,</li> <li>• 0.6 A @ 14 V AC</li> </ul>  | ...   |
| Długość przewodów                 | ...  | ...   | 1 m + 1.5 m  | ...   |
| Wymiary wewnętrzne                | ...  | 330 x 89 x 50 mm  | ...  | ...   |
| Przeznaczenie                     | ...  | ...   | Elektrozaczep 11.5V / 14V AC   | ...   |
| Rodzaj zabezpieczenia             | ...  | ...   | Termiczne 130 °C   | ...   |
| Wymiary zewnętrzne                | ...  | 335 x 93 x 65 mm  | ...  | ...   |

|  |   |     |     |   |
|--|---|-----|-----|---|
| Wybrane cechy                              | ...   | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST:</li> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> |
| Temperatura pracy                          | ...   | ... | ... | 5 °C ... 40 °C  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ...   | ... | ... | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)   |
| Rozdzielczość                              | 3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s ,<br>2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s ,<br>960 x 576 - 960H @ CVBS   | ... | ... | ...   |
| Przetwornik                                | 1/2.7 " CMOS  | ... | ... | ...   |
| Obiektyw                                   | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom  | ... | ... | ...   |
| Kąt widzenia                               | 114 ° ... 32 °  | ... | ... | ...   |
| Zasięg oświetlacza IR                      | 60 m  | ... | ... | ...   |
| Wyjście wideo                              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω  | ... | ... | ...   |
| Audio                                      | ✓   | ... | ... | ...   |
| Menu ekranowe OSD                          | ✓   | ... | ... | ...   |
| Wybrane funkcje                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> </ul> | ... | ... | ...   |
| Zasilanie                                  | 12 V DC / 670 mA  | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>  |
| Pobór mocy                                 | < 8 W   | ... | ... | ...   |
| Obudowa                                    | Dome, Metalowa  | ... | ... | ...   |
| Kolor                                      | Grafitowy   | ... | ... | ...   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                            |                   |          |                 |                  |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| Klasa szczelności          | IP67              | ...      | ...             | ...              |
| Klasa ochrony mechanicznej | —                 | ...      | ...             | ...              |
| Temperatura pracy          | -30 °C ... 60 °C  | ...      | ...             | ...              |
| Waga                       | 0.600 kg          | 1.350 kg | 0.58 kg         | 0.14 kg          |
| Wymiary                    | Ø 122 x 105 mm    | ...      | 80 x 48 x 63 mm | 175 x 72 x 30 mm |
| Obsługiwane języki         | polski, angielski | ...      | ...             | ...              |
| Producent / Marka          | BCS UNIVERSAL     | ACO      | PULSAR          | ROGER            |
| Gwarancja                  | 3 lata            | 2 lata   | 2 lata          | 3 lata           |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00