



	ZASILACZ UPS INV07-GC DO POMPY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Green Cell	REJESTRATOR IP NVR302-32E2-IQ 32 KANAŁY UNIVIEW
		
	285.13 PLN 350.71 PLN	2695.84 PLN 3315.88 PLN
Standard	...	TCP/IP
Moc czynna	300 W (praca ciągła) / 600 W (max)	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Napięcie wejściowe	230 V AC	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Częstotliwość wejściowa	50 Hz	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC (czysta sinusoida) - Tryb sieciowy • 230 V AC (czysta sinusoida) - akumulator (praca bateryjna) 	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	...
Regulacja napięcia	—	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 8 TB SATA
Regulacja częstotliwości	—	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Akumulator	12 V (brak w zestawie)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów</p>
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line
Liczba wyjść	1 x CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	—	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Temperaturowe • Nadnapięciowe • Przeciwzwarciowe 	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED : Power, Sygnalizacja awarii	...
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatem restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Ładowanie akumulatora • Przetwornica zapewnia napięcie o przebiegu sinusoidalnym, dzięki czemu można stosować ją do zasilania wrażliwych na zakłócenia urządzeń • Solidne wykonanie 	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Pompy centralnego ogrzewania • systemy monitoringu • RTV 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Typ obudowy	Naścienna, wisząca	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	8 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • Sterowanie RS-485
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 12 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	1.84 kg	1.77 kg
Wymiary	283 x 135 x 79 mm	380 x 322 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	Green Cell	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata