

	<a href="#">INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">AUTOTRANSFORMATOR ATS-110/230V</a>	<a href="#">ZASILACZ 12-24V/4A/TAY</a>
			
	39.23 PLN 48.25 PLN	225.78 PLN 277.71 PLN	45.61 PLN 56.10 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	Impulsowy
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...	...
Napięcie zasilania	...	115 V AC	100 ... 240 V AC
Zakres częstotliwości	...	...	50/60 Hz
Moc znamionowa	...	100 VA	...
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Długość przewodów	...	0.65 m	...
Moc maksymalna	600 W	...	...
Rodzaj zabezpieczenia	...	Bezpiecznik topikowy 0.8 A	...
Prąd znamionowy	max. 10 A	...	...
Liczba przycisków	1	...	...
Liczba wyjść	1	...	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	0.4 A	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Przeznaczenie	...	...	Rejestratory, kamery, laptopy, monitory, drukarki, skanery
Wyjście	...	...	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	...
Kolor	Biały	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...	...
Waga	0.089 kg	0.75 kg	0.27 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	121 x 71 x 45 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata