






	ZESTAW DO CZYSZCZENIA LAPTOPÓW LAPTOP-CLEANING/KIT AG TERMOPASTY	Switch RG-NBS5100-24GT4SFP 24-PORTOWY REYEE	ANTENA DOOKÓLNA MAGNET	WZMACNIACZ ANTENOWY AI-133 ALCAD	PUZKA PODTYNKOWA S-60G SIMET
					
	13.89 PLN 17.08 PLN	1665.00 PLN 2047.95 PLN	105.30 PLN 129.52 PLN	78.93 PLN 97.08 PLN	3.08 PLN 3.79 PLN
Zastosowanie	Czyszczenie laptopów
Porty LAN	...	• 24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps • 4 x Porty SFP
Ilość segmentów	1
Zarządzanie	...	✓
Klasa szczelności	IP20
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 49
Liczba wejść/wyjść	1 / 1 + 1 (1 x test: -15dB)	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	75 Ω	...
Typ złącz	"F"	...
Szybkość transmisji	...	10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet 1000 Mb/s - 4 x port SFP
Wydajność przełączania	...	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	42 Mpps
Tablica adresów MAC	...	16k
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Wzmocnienie	30 ... 33 dB, 44 dB (max)	24 dB ± 1 dB , -2.5 dB ± 0.5 dB Kanał zwrotny	...
Zakres częstotliwości	174 ... 230 MHz, 470 ... 698 MHz	86 MHz ... 862 MHz 5 MHz ... 65 MHz Kanał zwrotny	...
Kolor	Niebieski
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Polaryzacja	Pozioma
Regulacja wzmocnienia	18 / 13 dB	...
Liczba wentylatorów	...	1
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Impedancja	75 Ω
Współczynnik szumów	6 dB ± 1 dB	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
IMA3 60dB	110 dB _μ V	...
Jumbo Frame	...	9 kB
Thumienie niedopasowania	> 10 dB	...
Domyślny adres IP	...	10.44.77.200

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt odbioru : 360 ° • Długość przewodu : 3.5 m oraz 1.5 m • Diodowy wskaźnik napięcia • Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne • Bardzo łatwa instalacja • Kabel antenowy + Wtyk F, Separator antenowy + Wtyk IEC, Wtyk zapalniczki samochodowej, Przewód połączeniowy TV - IEC, podstawa magnetyczna - w zestawie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, szeregowa, głęboka • Klasa V0 • 850 °C wskaźnik palności • 4 punkty mocowania
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia	...	Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie	...	100 V ... 240 AC	12 V / 24 V DC, 30 mA Wtyk zapalniczki samochodowej	230 V AC	...
Pobór mocy	...	≤ 28 W	...	5.5 VA	...
Waga	0.16 kg	2.84 kg	0.23 kg	...	0.023 kg
Wymiary	170 x 55 x 55 mm	440 x 207 x 44 mm	Ø 280 x 80 mm	...	84 x 67 x 80 mm
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	RUIJIE / REYEE	WIEDYSKA	ALCAD	SIMET
Gwarancja	...	5 lat	2 lata	2 lata	2 lata