



	EXTENDER VGA+AU/UTP	OLEJ SILIKONOWY SILICONE-OIL/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY
		
	260.80 PLN 320.78 PLN	22.90 PLN 28.17 PLN
Opakowanie	...	Spray 300 ml
Zastosowanie	...	Smarowanie, Przeciąganie przewodów, Eliminacja wyładowań koronowych oraz prądów błądzących, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, Wyłaczanie oraz formowanie próżniowe tworzyw sztucznych
Producent / Marka	...	AG TERMOPASTY
Rodzaj urządzenia	Aktywne / Nadajnik Aktywne / Odbiornik	...
Wejścia	• Wideo - VGA • Audio - stereo (Jack) UTP	...
Wyjścia	• Monitor - VGA • UTP • Audio - stereo (Jack) • Monitor - VGA • Audio - stereo (Jack)	...
Zasilanie	12 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie) 12 V DC / 1000 mA (zasilacz w komplecie)	...
Zasięg wideo	max. 140 m max. 140 m	...
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω 100 Ω	...
Typ złącz	• 2 x VGA - Gniazdo • 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm • 1 x VGA Gniazdo • 1 x Gniazdo Jack 3.5 mm	...
Typ złącza symetrycznego	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...

Waga	0.2 kg 0.1 kg	0.28 kg
Wymiary	105 x 95 x 27 mm 72 x 46 x 24 mm	Ø 53 x 237 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • UTP kat. 5, 5e, 6 • Korekcja sygnału • Metalowa obudowa 	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 1024 px SXGA @ 60 m (dane producenta) • 1024 x 768 px XGA @ 76 m (dane producenta) • 800 x 600 px SVGA @ 106 m (dane producenta) • 640 x 480 px VGA @ 137 m (dane producenta) • 1920 x 1080 px Full HD @ 45 m (nasze testy) • 1024 x 768 px XGA @ 100 m (nasze testy) 	...
Pasma	≤ 60 MHz DC	...
Łmumienie przelotowe	< 3 dB	...
Łmumienie zaporowe	max. -15 dB	...
Uziemienie	przez śrubę uziemiającą	...
Temperatura pracy	0 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95 %	...
Gwarancja	2 lata	...