



| | | |
|-----------------------|--|--|
| | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA | SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-22U/600-BLUE |
| |  |  |
| | 590.00 PLN 725.70 PLN | 664.00 PLN 816.72 PLN |
| Szerokość wewnętrzna | ... | 19 " |
| Wysokość wewnętrzna | ... | 22 U |
| Głębokość wewnętrzna | ... | 545 mm |
| Szerokość zewnętrzna | ... | 600 mm |
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | ... |
| Wysokość zewnętrzna | ... | 1080 mm |
| Przetwornik | Progressive Scan CMOS | ... |
| Głębokość zewnętrzna | ... | 600 mm |
| Wielkość matrycy | 8.3 Mpx | ... |
| Otwory na wentylatory | ... | 105 x 105 mm (2 miejsca) |
| Nośność | ... | 60 kg |
| Drzwi | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość odkręcenia tylnej ścianki • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Rozstaw szyn montażowych : 490 mm • W zestawie 2 kluczyki • Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt. |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | ... |
| Kąt widzenia | <ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) | ... |

| | | |
|--|---|----------------|
| Zasięg oświetlacza IR | 20 m | ... |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 20 m | ... |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna | ... |
| Wyjście wideo | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI | ... |
| Menu ekranowe OSD | ✓ | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu | ... |
| Zasilanie | 12 V DC / 350 mA | ... |
| Pobór mocy | ≤ 4.2 W | ... |
| Obudowa | Dome - Metalowa | ... |
| Kolor | Biały | Czarny RAL9004 |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Wandaloodporna | — | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 0.33 kg | 37.5 kg |
| Wymiary | Ø 94 x 86 mm | ... |
| Producent / Marka | DAHUA | EPRADO |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |