



	<u>MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AWZ-511</u>	<u>ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-12C/R19</u>
		
	5.82 EUR 7.16 EUR	37.55 EUR 46.19 EUR
Liczba wyjść przełącznikowych	2	...
Liczba wyjść zasilania	...	12 (2 x po 6 wyjść)
Liczba wejść zasilania	...	2 (po jednym na każdą listwę 6-wyjściową)
Zasilanie	10 ... 14 V DC	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	24 V DC (typowo 12V)
Pobór prądu	33 mA @ 12 V DC	...
Maksymalny prąd zasilania	...	5 A (dla pojedynczej listwy)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	...	1 A
Rodzaj zabezpieczenia	...	12 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Obciążalność styków	2 A (max) 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Wyjście	2 x NO/NC	...
Typ złącz zasilania	...	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) - 1.5 A</li> <li>Wyjście Fuse</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %
Typ obudowy	...	RACK 19", 1U
Waga	0.03 kg	0.34 kg
Wymiary	70 x 43 x 20 mm	482 x 45 x 64 mm
Producent / Marka	PULSAR	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata