

	OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	ŁADOWARKA SIECIOWA USB 5V/2A/USB/C-W
			
	32761.90 HUF 40297.14 HUF	10514.29 HUF 12932.58 HUF	988.57 HUF 1215.94 HUF
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Szerokość	19 "
Wysokość	4 U
Długość przewodu	90 cm
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Przeznaczenie	RACK 19"
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	5.0 V DC
Prąd wyjściowy	2 A
Moc wyjściowa	10 W
Wyjście	USB-C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V 		
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 300 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 3.6 W	...
Obudowa	...	Compact - Plastikowa	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Biały + Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP66	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	3.73 kg	0.16 kg	0.06 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne 	162 x 70 x 70 mm	79 x 74 x 28 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	PULSAR	APTI	...

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00