



	REJESTRATOR IP BCS-NVR1602-4KE-P-AI 16 KANAŁÓW +16-PORTOWY SWITCH POE	UCHWYT SUFITOWY DO KAMER KULISTYCH BCS-B-MK BCS BASIC
		
	3339.00 PLN 4106.97 PLN	27.00 PLN 33.21 PLN
Standard	TCP/IP	...
Średnica uchwytu	...	Ø 93 mm
Odpowiedni dla kamer	...	BCS BASIC
Materiał	...	Aluminium
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Kolor	...	Grafitowy
Dystans od powierzchni montażu	...	39 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	16 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	max. 100 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Domyślny adres IP	DHCP	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) + ePoE + EoC Porty 1-8 wspierają ePoE & EoC	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	130 W	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...
Inteligentna analiza obrazu	• Zaawansowana współpraca z kamerami z funkcją rozpoznawania twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 12 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	...
Zasilanie	230 V AC	...
Waga	2.72 kg	0.13 kg
Wymiary	375 x 325 x 54 mm	Ø 93 x 38 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	BCS	BCS BASIC
Gwarancja	3 lata	3 lata