

	MOBILNA KAMERA AHD, CVI, TVI, CVBS HAC-HMW3200L-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm DAHUA	UCHWYT NA SŁUP USH-M4
		
	407.00 PLN 500.61 PLN	72.31 PLN 88.94 PLN
Współpraca	...	SH-567/426/369
Materiał	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Liczba elementów mocujących	...	2
Średnica masztu	...	Ø 50 mm (max)
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Grubość blachy	...	2 mm
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozstaw otworów montażowych	...	• 165 mm, • 510 mm
Wybrane cechy	...	Montaż do masztu za pomocą cybantów
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H PAL	...
Obiektyw	2.1 mm	...
Kąt widzenia	• 132 ° (dane producenta) • 128 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	3 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Audio	Wbudowany mikrofon	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy - EN50155 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Obudowa	Plastikowa	...
Kolor	Czarny	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów	...
Zasilanie	12 V DC / 160 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...
Pobór mocy	max. 1.9 W	...
Długość przewodu	0.5 m	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.08 kg	2.04 kg
Wymiary	72 x 61 x 46 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	2 lata