



	<a href="#">ROUTER MOBILNY, MODEM 4G LTE CAT. 6 DWR-933 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s D-Link</a>	<a href="#">UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE305 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mb/s + 2404 Mb/s REYEE</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0402-60W 4-PORTOWY</a>
				
	628.40 PLN 772.93 PLN	157.11 PLN 193.25 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN
Zarządzanie	...	...	...	—
Diody LED	...	...	...	LAN, WAN, PoE
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	...
Szybkość transmisji	...	...	...	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	15.4 W / port PoE
Typ anteny	2 x WiFi - Antena wewnętrzna , 1 x 4G LTE - Antena wewnętrzna, 1 x 2 MIMO	2 x Antena dookólna - Zewnętrzna	2x2 MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	60 W
Tablica adresów MAC	...	...	...	2k
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS, 2G GSM	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	...
Interfejs WAN	...	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Certyfikaty	...	...	...	CE
DDNS	...	...	✓	...
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : • 54 Mb/s 11g : -79 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : • 6 Mb/s 11a : -91 dBm @ 10% PER • 54 Mb/s 11a : -74 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -59 dBm @ 10% PER	...	...
Serwer DHCP	...	...	✓	...
Port USB	...	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	...	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 300 Mb/s + 867 Mb/s,</li> <li>• LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 Mb/s @ 2.4 GHz</li> <li>• 867 Mb/s @ 5 GHz</li> </ul>	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz	...
Kontrolki LED	...	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału	Status, Link/Act, Mesh	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Range Extender - wzmacniacz sygnału</li> <li>• Access Point - Tryb punktu dostępowego</li> </ul>	...	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Tether	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyeeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyeeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyeeye</a>	...
Moc nadajnika	...	< 17 dBm @ 2.4 GHz < 17 dBm @ 5 GHz	...	...
Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz</li> <li>• 4G : TDD-LTE B38 - 2600 MHz</li> <li>• 3G : DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS - 2100 / 1900 / 900 / 850 MHz</li> <li>• 2G : GSM - 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz</li> </ul>	...	...	...
Porty LAN	—	1 x (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )
Zasilanie PoE	...	—	—	...
Porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x micro USB - Ładowanie baterii, PC</li> <li>• 1 x Gniazdo SIM - Obsługa kart microSIM</li> <li>• 1 x Gniazdo microSD - Obsługa kart microSD - max. 64 GB</li> </ul>	...	...	...
Pobór mocy	...	≤ 7.3 W	≤ 20 W	...
LTE	✓	...	...	...
QSS	—	—	...	...
WDS	—	...	...	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64/128-bit, WPA/WPA2</li> <li>• Zapora sieciowa NAT</li> </ul>	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszemu typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Przycisk WPS</li> <li>• 1 " Wyświetlacz OLED 128 x 64 px : Typ sieci, Wskaźnik sygnału, Roaming, SMS, INTERNET, WiFi, Bateria</li> <li>• Przekierowanie portów : UPnP, DMZ</li> <li>• Maks. liczba współpracujących urządzeń : 32</li> <li>• Czas pracy na baterii max. 14 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™</li> <li>• Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s)</li> <li>• Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Logowanie z użyciem nazwy domeny</li> <li>• Access Point - Wbudowany</li> <li>• Przycisk WPS</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reye Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Port Uplink</li> <li>• Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 mAh Akumulator Li-Ion</li> <li>• 5 V DC / 1 A Ładowanie przez port USB</li> </ul>	230 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 30 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.13 kg	0.15 kg	1.1 kg	0.65 kg
Wymiary	98 x 71 x 19 mm	80 x 78 x 77 mm	315 x 188 x 188 mm	220 x 141 x 41 mm
Producent / Marka	D-Link	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata