

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0802-4KE-IV 8 KANAŁÓW BCS Line	GNIAZDO KOŃCOWE RJ-45 LE-753143 Valena Life LEGRAND	ZESTAW RUR TERMOKURCZLIWYCH TERMO-TUBE-PACK/1.5-13/BL	KAMERA IP IPC-HDW1431S-0360B - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA
				
	2115.00 PLN 2601.45 PLN	80.88 PLN 99.48 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN	765.00 PLN 940.95 PLN
Przetwornik	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Mocowanie	...	Ø 60 mm (puszka podtynkowa), Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	4.0 Mpx
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	...	TCP/IP
Przeznaczenie	...	RJ-45	...	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...	...	...
Zastosowanie	...	Seria produktów Valena Life	...	...
Liczba wyjść	...	2	...	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...	...
Ilość szt. w opakowaniu	...	...	60 szt. / 20 szt. / 16 szt. / 12 szt. / 8 szt. / 12 szt. / 12 szt. = 140 szt. (łącznie)	...
Wybrane cechy	...	• Spełnia wymogi kategorii 6, • Wygodny system mocowania skrętki nie wymaga użycia narzędzi	...	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...	...	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Średnica przed skurczeniem "D"	...	...	1.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8 mm / 13 mm	...
Rozdzielczość	...	...	...	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Średnica po skurczeniu "d"	...	...	0.75 mm / 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3 mm / 4 mm / 6.5 mm	...
Długość "L"	...	...	29 mm ... 100 mm	...
Grubość ścianki "s"	...	...	0.30 mm wszystkie rozmiary	...
Barwa	...	...	Czarny	...
Obiektyw	...	...	...	3,6 mm
Kąt widzenia	...	...	...	• 87 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Audio	...	...	...	—
Przepływność (bitrate)	...	...	...	32 ... 10240 kbit/s - H.264 12 ... 8448 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kl/s @ 4.0 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	16.12
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 16 TB SATA	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu w typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...	...	...
Port ONVIF	...	...	...	80
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	—
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...	...	...
Pobór mocy	...	...	...	< 4.7 W
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...	...
Obudowa	...	...	...	Dome - Metalowa / Plastikowa
Klasa szczelności	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Wybrane funkcje	• Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy	...	...	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Obsługa myszą	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	✓	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 390 mA
Kolor	Czarny	Biały	...	Biały
Waga	1.69 kg	0.072 kg	...	0.27 kg
Wymiary	375 x 289 x 53 mm, RACK 19", 1U	75 x 75 x 37 mm	...	Ø 108 x 85 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...	angielski, polski
Producent / Marka	BCS Line	LEGRAND	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata

