

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1400TL-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO AWT-468 PULSAR</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-T113-PF28 - 3 Mpx 2.8 mm UNIARCH</a>	<a href="#">AKUMULATOR 12V/40AH- MW</a>
				
	899.43 NOK 1106.30 NOK	239.85 NOK 295.02 NOK	624.58 NOK 768.23 NOK	1470.56 NOK 1808.79 NOK
Pojemność akumulatora	...	...	...	40 Ah
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	12 V
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...	...
Prąd ładowania akumulatora	...	...	...	max. 16 A
Zakres częstotliwości	...	50 Hz	...	...
System skanowania	...	...	Progresywny	...
Złącze	...	...	...	śruba M6
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...	TCP/IP	...
Typ akumulatora	...	...	...	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Przetwornik	1/2.7 " CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie wyjściowe	...	• 16 V AC, • 18 V AC	...	...
Wielkość matrycy	3.7 Mpx	...	3 Mpx	...
Żywotność akumulatora	...	...	...	6 ... 9 lat
Wydajność prądowa zasilacza	...	• 2.2 A @ 16 V AC, • 2 A @ 18 V AC	...	...
Klasa środowiskowa	...	II	...	...
Moc zasilacza	...	40 VA	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	—	...
Przeznaczenie	...	• do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej	...	...
Wyjście	...	2 szt.	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—	...
Przepływność (bitrate)	...	...	≤ 6144 kbit/s	...
Rozdzielczość	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,  • HD-CVI : 1920 x 1080 - 1080p ,  • CVBS 960 x 576 - 960H, PAL	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	20 kl/s @ 3 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)	...	• 108 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Audio	—	...	—	...
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	...	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...	...
ONVIF	...	...	17.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch</a>	...
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Uniarch Client</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 330 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	...
Pobór mocy	≤ 4 W	...	≤ 4.5 W	...
Obudowa	Dome, Aluminium + Plastik	...	Dome - Plastik + Metal	...
Kolor	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP43	IP67	...
Wandaloodporna	—	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.22 kg	1.29 kg	0.29 kg	13.68 kg
Wymiary	Ø 97 x 86 mm	124 x 75 x 65 mm	Ø 118 x 97 mm	196 x 165 x 170 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	PULSAR	UNIVIEW / UNIARCH	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00