





	ZASILACZ UPS VI-1000-RT/LCD 1000 VA	KOŁEK DO STYROPIANU SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast	ROZGAŁEŹNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRAZIECIOWYM ACAR-MINI-AGD	REJESTRATOR IP DS-7616NXL-I2/S(E) 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision
				
	2295.03 PLN 2822.89 PLN	3.89 PLN 4.78 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN	3018.00 PLN 3712.14 PLN
Moc czynna	900 W
Standard	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Moc pozorna	1000 VA
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
W opakowaniu	...	4 szt. Podana cena za opakowanie
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Napięcie wejściowe	161 ... 276 V AC
Długość	...	49 mm
Czas reakcji	< 25 ns	...
Liczba gniazd sieciowych	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Średnica	...	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Napięcie maksymalne	250 V / 50 Hz	...
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz ± 5 % dla trybu normalnego > 40 Hz dla trybu generatora
Grubość styropianu	...	≥ 50 mm
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Obsługa audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Średnica wkręta	...	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Napięcie wyjściowe	220 / 230 / 240 V AC (czysta sinusoida)
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Maksymalny prąd wyładowczy	10 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Regulacja napięcia	± 5 % RMS dla całego zakresu napięć baterii
System ochrony przeciwporażeniowej	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Regulacja częstotliwości	± 0.1 % (tryb baterijny)
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	4:30 minuty (przy pełnym obciążeniu)
Czas ładowania (do poziomu 90%)	3 godz.
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Akumulator	3 x 12V/7Ah

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Liczba wyjść	8 szt.
Obsługiwane dyski twarde	2 x 14 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Czas przełączenia	2 ... 6 ms (maks. 10 ms) (13ms dla trybu generatora)
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Dodatkowo zabezpiecza	RJ11, RJ45
Oprogramowanie zarządzające	WinPower (Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16 kanałów Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automacyjny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Technologia GreenPower UPSTM • Funkcja EPO (Emergency power off) • Automacyjny regulator napięcia AVR • Automacyjny system diagnostyki UPS • Skrócony czas ładowania • Port komunikacyjny USB/RS-232 • Wyświetlacz LCD, komunikaty dźwiękowe • Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS • Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda • Ładowanie w trybie wyłączonym • Funkcja "zimnego startu" • Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • średnie przedsiębiorstwo • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ~ 90 % (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	2.0
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd, Rozpoznawanie twarzy, technologia Deep Learning • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	16.2 kg	0.004 kg / 1 szt.	0.12 kg	1.74 kg
Wymiary	438 x 436 x 86.5 mm	...	131 x 55 x 75 mm	380 x 325 x 52 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Elektro-Plast Nasielsk	...	Hikvision
SAP Code	303618730
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata