



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12MM) - 1080p Hikvision	PIŁOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL-W/RF 2.4 GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light
		
	3025.00 SEK 3720.75 SEK	88.19 SEK 108.47 SEK
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED : jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V , białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V
Liczba kanałów	...	4
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Wybrane cechy	...	Duże, czytelne przyciski
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	102 ° ... 31 °	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...

Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • filtrowanie adresów IP • Automatyczny balans bieli • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA 	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.83 kg	0.044 kg (bez baterii)
Wymiary	Ø 141 x 100 mm	110 x 53 x 21 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	MiBOXER / Mi-Light

SAP Code	311320817	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00