



	<a href="#">INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK M/ROW-02</a> <a href="#">Wi-Fi SUPLA 230 V AC</a> <a href="#">ZAMEL</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2200(E) 2.4 GHz 5 GHz</a> <a href="#">400 Mbps + 867 Mbps</a> <a href="#">REYEE</a>
		
	332.05 PLN 408.42 PLN	542.00 PLN 666.66 PLN
Współpraca	SUPLA	...
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Liczba styków	2 x NO	...
Liczba wejść	2	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz ( 2.400 ... 2.435 GHz ) 5 GHz ( 5.150 ... 5.850 GHz )
Liczba wyjść	2	...
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 2 dBi, Zintegrowana - 2 x Antena dookólna
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji	...	400 Mbps + 867 Mbps
Maksymalne obciążenie wyjść	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny</li> <li>• 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL</li> <li>• 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED</li> </ul>	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Zabezpieczenia	...	WPA-TKIP WPA2 AES WPA-PSK
Porty LAN	...	2 x 10/100/1000 Mbps
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...

Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a>
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dBm @ 2.4 GHz (max)</li> <li>• 20 dBm @ 5.0 GHz (max)</li> </ul>
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3af/at)
Zasilanie	...	12 V / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 12.95 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>• Wbudowany monitor zużycia energii elektrycznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu na ścianie lub suficie</li> <li>• Ilość użytkowników : 110 (max)</li> <li>• Mapy pomieszczeń oraz zasięgu</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>• Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	IP20	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Kolor	Zielony	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Waga	0.03 kg	0.47 kg
Wymiary	40 x 38 x 17 mm	195 x 195 x 43 mm
Producent / Marka	ZAMEL	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata