




	<a href="#">ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP</a>	<a href="#">INTELIWENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX- V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">ORGANIZATOR KABLI OKR-24</a>
			
	1342.40 PLN 1651.15 PLN	137.39 PLN 168.99 PLN	18.53 PLN 22.79 PLN
Materiał	...	...	Metal
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	360 W	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X</li> </ul>	...	...
Zarządzanie	—	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	15 A ( 3 A / Kanał )	...
Liczba wejść	...	1	...
Liczba wyjść	...	5	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...	...
Komunikacja bezprowadowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	115 W	...	...
Tablica adresów MAC	16k	...	...

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m</li> <li>• V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> </ul>	...	...
Liczba kabli liniowych	2	...	...
Liczba kaset spawów	1	...	...
Miejsce na spawy	8	...	...
Typ złącza	SC / PC	zaciski skręcane	...
Ilość adapterów	4	...	...
Ilość pigtaili	4	...	...
Materiał wykonania	Metal	...	...
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm	...	...
Maksymalna średnica słupa	350 mm	...	...
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210	...	...
Certyfikaty	CE, RoHS	...	...



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi zamykane są na zamek</li> <li>• Wbudowany wentylator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> <li>• predefiniowane efekty,</li> <li>• modyfikacja efektów,</li> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (kolor)</li> <li>- 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością)</li> <li>- 1 x RGBWW / RGBCCCT (kolor + biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (jednokolorowa)</li> <li>- 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 1 x RGB (kolor) + 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową)</li> <li>- 5 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa</li> </ul> </li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RACK 19", 1U</li> <li>• Liczba uchwytów : 24</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	IP55	IP20	...
Kolor	Szary	Czarny	Czarny
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> <li>• Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N</li> <li>• Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie maksymalne : 385 V AC</li> <li>- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)</li> <li>- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)</li> </ul> </li> </ul>	...	...

Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	...	...
Producent / Marka	...	BleBox	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	5.65 kg	0.026 kg	...
Wymiary	280 x 260 x 205 mm	43 x 35 x 18 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata