




	PRZEJŚCIÓWKA SIECIOWA Z UZIEMIENIEM WS-PL/GS-UNI-2	KAMERA WANDAŁOODPORNĄ IP DS-2CD2143G2-I(4MM) ACUSENSE - 4 Mpx 4 mm Hikvision	PÓŁKA MULTIMEDIALNA AX-RTV1
			
	8.27 PLN 10.17 PLN	939.00 PLN 1154.97 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Liczba pótek	1
Napięcie	250 V AC
Standard	...	TCP/IP	...
Nośność	10 kg
Maks. prąd	16 A
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Regulacja kąta obrotu:	—
Przesłona ochronna	✓
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Materiał wykonania	PVC
System skanowania	...	Progresywny	...
Dystans od powierzchni montażu	3 mm
Wybrane cechy	Kolor : Czarny
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	4 mm	...
Kąt widzenia	...	84 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Przycisk RESET • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • WB - Balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Kolor	...	Biały	Czarny
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.53 kg	1.33 kg
Wymiary	50 x 50 x 65 mm	Ø 111 x 85 mm	300 x 250 x 38 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, brazylijski portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	...	Hikvision	...
SAP Code	...	311313650	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00