




	BEZPRZEWODOWA CZUJKA GAZU ATLO-MD1-TUYA Wi- Fi Tuya Smart	ANTENA KIERUNKOWA SMART-HORIZON	PENDRIVE FD-64/UME3- GOODRAM 64 GB USB 3.0 (3.1 Gen 1)
			
	14.21 EUR 17.48 EUR	34.90 EUR 42.93 EUR	4.89 EUR 6.01 EUR
Współpraca	Tuya Smart
Pojemność	64 GB
Odbierane kanały	...	21 ... 48	...
Typ złącza	USB 3.0 (3.1 Gen 1) - USB-A
Prędkość zapisu	≤ 20 MB/s
Prędkość odczytu	≤ 60 MB/s
Detekcja	<ul style="list-style-type: none"> • Gazy palne, • Gaz ziemny (metan), • Gaz LPG (propan-butan)
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • Dioda LED • Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Stężenie wywołujące alarm	6% ±3% dolnej granicy wybuchowości
Zysk energetyczny	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11 ... 14 dBi - tryb pasywny - brak zasilania, • 25 ... 32 dB - tryb aktywny - zasilanie DC 12V (brak zasilacza w zestawie) 	...
Funkcja prealarmu	—
Autodiagnostyka	—
Producent / Marka	GOODRAM
Polaryzacja	...	Pozioma / Pionowa - po obroceniu o 90°	...
Impedancja	...	75 Ω	...
Pasma częstotliwości	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m • Gaz LPG (propan-butan) - gaz cięższy od powietrza - Urządzenie zaleca się montować nisko, tuż przy podłodze • Gaz ziemny (metan) - gaz lżejszy od powietrza - Urządzenie zaleca się montować wysoko, tuż pod sufitem 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość elementów : 35 • Wbudowany filtr LTE, • Wbudowany wzmacniacz antenowy z bajpasem - praca w trybie pasywnym lub aktywnym, • Mocowanie do masztu max. Ø 60 mm • Konstrukcja anteny umożliwia prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi 	<ul style="list-style-type: none"> • Zatyczka z wypukłym antypoślizgowym wzorem chroniąca złącze USB • Wymagania systemowe : Windows >2000 SP4, MacOS >v.10.5.x, Linux >v.2.6.x
Zasilanie	85 ... 250 V AC
Pobór mocy	≤ 1.5 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.05 kg	1.6 kg	...
Wymiary	Ø 48 x 75 mm	1110 x 590 x 500 mm	55 x 21 x 10 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	Dożywotnia gwarancja