




	<a href="#">KOSTKA ELEKTRYCZNA WAGO-222-413*P50</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7216HUHL-M2/S(E)/4A+16/4ALM 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">BLACHA MONTAŻOWA A19-TS-35/BL-4U</a>
			
	87.41 PLN 107.51 PLN	3368.00 PLN 4142.64 PLN	80.00 PLN 98.40 PLN
Szerokość	...	...	19 "
Wysokość	...	...	4 U
Materiał wykonania	...	...	Stal - malowanie proszkowe
W opakowaniu	<b>50 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Liczba torów	1	...	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC	...
Typ złącza	3 x zacisk sprężynowy	...	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer	...
Przekrój przewodu	• 0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> - Druć, • 0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> - Linka	...	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	400 V	...	...
Prąd znamionowy	32 A	...	...
Wybrane cechy	Produkt jest wielokrotnego użytku	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-CVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...

Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	...
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...
Porty szeregowy	...	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...
Detekcja ruchu	...	2.0	...
Wybrane funkcje	...	• DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pobór mocy	...	≤ 19 W	...
Kolor	Szary / Pomarańczowy	Czarny	Czarny
Waga	...	2.02 kg	1.03 kg
Wymiary	20.5 x 17.0 x 14.5 mm	380 x 327 x 52 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	Hikvision	PULSAR
SAP Code	...	300227840	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00