

	KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW4431E-ASE-0280B - 4.0 Mpx, 2.8 mm DAHUA	KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-ZPT5-4.0 SIMET
		
	848.00 PLN 1043.04 PLN	5.66 PLN 6.96 PLN
Liczba torów	...	5
Standard	TCP/IP	...
Typ złącza	...	listwa zaciskowa
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	...	400 V
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	...
Przekrój przewodu	...	4.0 mm ²
System skanowania	Progresywny	...
Dielektryk	...	Tworzywo sztuczne
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...
Przepływność (bitrate)	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.0 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...

ONVIF	16.12	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : zmiana sceny, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 420 mA 	...
Pobór mocy	≤ 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.36 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 81 mm	56 x 48 x 16 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	SIMET
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00