

	PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.5M-HQ 1.5 m VITALCO	SYNTEZER MOWY SM-2 SATEL	KOŁEK ROZPOROWY KS-10/6X80 KLIMAS	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC
				
	25.10 PLN 30.87 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN	0.84 PLN 1.03 PLN	104.87 PLN 128.99 PLN
Współpraca	...	INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6, GSM-4S
Długość komunikatu	...	max. 16 s
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Napięcie znamionowe	5 ... 12 V DC
Średnica wiercenia	10 mm	...
Długość kołka rozporowego	60 mm	...
Przewód	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO
Wyjścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • LINE - podsłuch linii telefonicznej • REPORT - odsłuch nagrania komunikatu
Długość kabla	1.5 m
Mikrofon	...	Wbudowany
Maksymalne łączne obciążenie	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)
Wymiar wkręta	Ø 6 x 80 mm, SW-10	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Sygnalizacja stanu pracy	...	Dioda LED - zapis komunikatu
Liczba wejść	1
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Liczba wyjść	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • PLAY - odsłuch nagrania komunikatu • REC - zapis komunikatu
Typ złącza	zaciski skręcane
Zasilanie	...	9 V ... 12 V DC
Pobór prądu - stan czuwania	...	3 mA
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Maksymalny pobór prądu	...	18 mA
Klasa środowiskowa	...	II

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poziłacane wtyki złączta, • Aluminiowa obudowa złączta, • Przewody wykonane z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości, • Doskonałe ekranowanie, • Izolacja 100 MΩ, • Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnalu bez zakłóceń i strat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Możliwości sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.072 kg	0.035 kg	...	0.02 kg
Wymiary	...	65 x 43 x 20 mm	...	36 x 26 x 19 mm
Producent / Marka	VITALCO	SATEL	KLIMAS	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata