



	ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS	DRUKARKA ETYKIET PT-H107 Brother
		
	251.16 PLN 308.93 PLN	188.52 PLN 231.88 PLN
Wyświetlacz	...	LCD 12 znaków
Typ zasilacza	Line-interactive	...
Moc czynna	360 W	...
Moc pozorna	600 VA	...
Napięcie wejściowe	162 V ... 295 V AC	...
Szerokość taśmy	...	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Typ TZe
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC \pm 5 % (aprosymowana sinusoida)	...
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Współczynnik mocy	0.6	...
Regulacja napięcia	—	...
Regulacja częstotliwości	—	...
Zasilanie	...	6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	5 ... 8 godz.	...
Akumulator	1 szt. - 12V/7Ah AGM	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 2 minuty @ 100 %, • 5 minut @ 75 %, • 8 minut @ 50 %, • 10 minut @ 25 % 	...
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Temperaturowe • Przed przeładowaniem • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Filtr linii telefonicznej 	...

Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprocesorowy system sterowania • Automatyczny system diagnostyki UPS • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • COLD START: - Zimny start zasilacza • Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia • Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR • Wbudowany filtr EMI, RFI • 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście • Interfejs komunikacyjny - Port USB • W zestawie kabel USB A / USB B 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostępne czcionki: 1 • Dostępne ramki: 8 • Dostępne symbole: 177 • Wbudowana, ręczna gilotyna • Kaseta z taśmą w zestawie : 12 mm, Czarny nadruk na białym tle, 4 m
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • do każdego domu lub małego biura • Telekomunikacja • CCTV - systemy monitoringu 	...
Typ obudowy	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Waga	4.37 kg	0.39 kg
Wymiary	305 x 90 x 165 mm	207 x 110 x 59 mm
Producent / Marka	IPS	Brother
Gwarancja	2 lata	3 lata