





	ADAPTER JEDNOMODOWY AD-FC/FC	GNIAZDO POJEDYNCZE LE-753180 Valena Life 230 V 16 A LEGRAND	KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	1.63 AUD 2.00 AUD	7.59 AUD 9.34 AUD	18.38 AUD 22.61 AUD	29.82 AUD 36.68 AUD
Konstrukcja	jednomodowa
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Rodzaj obudowy	Metalowa
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Uziemienie	...	✓
Porty LAN	1 szt. RJ45	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 720 W
Zaciski kablowe	...	automatyczne zaciski sprężynowe
Całkowity maksymalny prąd	2 x 3 A
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Liczba wejść	4
Przesłona ochronna	...	✓
Liczba wyjść	4
Zastosowanie	...	Seria produktów Valena Life	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Typ złącza	FC - simplex	zaciski skręcane + przewody
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)

Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Zasilanie	ePoE	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Producent / Marka	...	LEGRAND	DAHUA	...
Wybrane cechy	ferrula ceramiczna	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • W komplecie 2 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	...	Biały	...	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Waga	...	0.074 kg	0.030 kg	0.042 kg
Wymiary	...	75 x 75 x 38 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (długość kabla) 	<ul style="list-style-type: none"> • 43 x 39 x 22 mm • 10 cm (długość kabla)
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata