

	PANEL WEWNĘTRZNY VTH321GB-W Wi-Fi / IP DAHUA	ZAMRAZACZ FROSTFREE300 SPRAY 300 ml AG TERMO PASTY	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/1000 KANISTER METALOWY 1000 ml AG TERMO PASTY	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-XX175 LC / MU, Ø 1,25 mm	PUŠZKA DO POLĄCZEN PODTYNKOWYCH AGD PK, AGD1/EPN Elektro-Plast	SRUBA IMBUSOWA SL-M8X35/K1-8.8	WYKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIECIE LÉ-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND	INTELIGENYNY STEROWNIK BRAMY GARAZOWEJ ATLO-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	RAMKA PODTYNKOWA CDN-BZ-1_ACO
	1441.00 PLN 1772.43 PLN	21.40 PLN 26.32 PLN	28.03 PLN 34.48 PLN	31.12 PLN 38.28 PLN	23.70 PLN 29.15 PLN	0.85 PLN 1.05 PLN	96.42 PLN 118.60 PLN	59.90 PLN 73.68 PLN	146.54 PLN 180.24 PLN
Rozmiar	M8
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP	CDNF7ACC
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Opakowanie	...	Spray 300 ml	Kanister metalowy 1000 ml
Ilość modułów	1 x domofon + 2 x małe moduły dodatkowe
Klasa wytrzymałości	8.8
Zastosowanie	...	Idealny do wysuszenia usterek metodą termiczną, tzw. zimnych lutów* i mikroprękień obwodów drukowanych	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	bramy garażowe	...
Ekran	7" pojemnościowy ekran dotykowy
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Rodzaj złącza	LC / MU, Ø 1.25 mm
Ilość zacisków	5 szt. : 2 x 2.5 mm ² - zaciski skręcane
Montaż	Podtynkowy
Rozdzielczość	1024 x 600
Klasa szczelności	IP40
Pamięć wewnętrzna
Rozmiar klucza	6 mm
Liczba wejść	1 x Kontakttron	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Klasa	Typ 2 (Klasa C)
Liczba wyjść	1 x Śilnik	...
Długość gwintu	35 mm
Poziom protekcji Up	1.2 kV @ 8/20 µs (T2)
Odległość otwarcia styków kontakttronu	3 ... 15 mm	...
Wymiary wewnętrzne	Tworzywo sztuczne	Stal ocynkowana	330 x 88 x 32 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Znamionowy prąd wyładowczy	5 kA @ 8/20 µs (T2)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Wymiary zewnętrzne	351 x 110 x 33 mm
Maksymalny prąd wyładowczy	20 kA @ 8/20 µs (T2)
Signalizacja stanu pracy	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Wybrane cechy	...	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	• Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 21 mm	Zgodność z DIN 912	Warystator	• harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych	Specjalne otwory o średnicy 4 mm do przytułowania ramki z dedykowaną maskownicą
Wybrane funkcje	• Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Płynna regulacja parametrów montażu: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Tryb DND, • Obsługa SOS, • System Android 8.1 ,
Sterowanie
Wejścia alarmowe	8 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe	1
Zasilanie	• 12 V DC / 1 A, • PoE (802.3af)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 7 W (praca) ≤ 1.5 W (standby)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Waga	0.38 kg	0.25 kg	0.92 kg	0.02 kg	0.06 kg	0.017 kg	0.042 kg	0.16 kg	0.727 kg
Wymiary	190 x 135 x 26 mm	Ø 53 x 237 mm	199 x 116 x 62 mm	184 x 17 x 17 mm	82 x 82 x 45 mm	Ø 12.8 x 42.8 mm	62 x 54 x 17 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 39 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie 	...
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	...	Elektro-Plast Nasielsk	...	LEGRAND	...	ACO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00