





	PANEL MONTAŻU BOCZNEGO DO SZAFY RACK ZMB-1-800	UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-3U/340	KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm	ADAPTER ZASILANIA POE ASDC-12-124-HS ATTE
				
	102.96 PLN 126.64 PLN	77.82 PLN 95.72 PLN	478.40 PLN 588.43 PLN	78.80 PLN 96.92 PLN
Standard	TCP/IP	...
Szerokość	548 ... 570 mm
Moc wyjściowa	max. 36 W (łącznie)
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Wysokość	200 mm
Liczba wejść	1 szt. RJ-45
Materiał wykonania	Aluminium - malowanie proszkowe	Stal - malowanie proszkowe
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Głębokość wewnętrzna	...	285 mm
Napięcie wejściowe	35 ... 56 V DC - PoE
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 35 ... 56 V DC - równe napięciu wejściowemu • 12 V DC - Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Prąd wyjściowy	max. 1 A @ 12 V DC
Diody sygnalizacyjne	Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Wybrane cechy	Numery pinów złącza RJ-45 <ul style="list-style-type: none"> • 1/2, 3/6 Transmisja danych po żyłach • 4/5, 7/8 Zasilanie
Kąt widzenia	105 °	...
Zabezpieczenia	Nadprądowe (przeciążeniowe)-automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu awarii
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 40 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyjście audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC 	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi przesyłanie zdjęć twarzy na FTP 	...

Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA	...
Pobór mocy	≤ 5.4 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Czarny (RAL 9005)	Biały	Zielony
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.59 kg	1.76 kg	0.5 kg	0.02 kg
Wymiary	...	500 x 151 x 331 mm - RACK 19 " x 3 U	Ø 97 x 91 mm	73 x 21 x 17 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	ATTE
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

