



	ZESTAW NARZEDZI SERWISOWYCH DO TELEFONÓW/TABLETÓW ZNS-8	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1RJ*P2
		
	6.25 PLN 7.69 PLN	25.60 PLN 31.49 PLN
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Liczba kanałów	...	1 Wideo, 1 DC
Zestaw zawiera	1 szt. Wkrętak krzyżakowy 1.5 mm , 1 szt. Wkrętak Pentalobe , 1 szt. Wkrętak Torx T4 , 1 szt. Wkrętak płaski 2 mm , 1 szt. Otwieracz do obudowy - szeroki kątowy , 1 szt. Otwieracz do obudowy - wąski płaski , 2 szt. Kostki trójkątne płaskie , 1 szt. Przyssawka	...
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp
Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Sygnalizacja LED	...	LED zielona - sygnał zasilania
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.95 dB • 11 MHz @ 1.17 dB • 21 MHz @ 1.41 dB • 38 MHz @ 1.94 dB • 42 MHz @ 2.02 dB • 67.5 MHz @ 2.78 dB
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω

Typ złącz	...	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania	...	• Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 80 m @ 200 mA 60 m @ 270 mA 40 m @ 410 mA
Waga	...	0.039 kg
Wymiary	...	66 x 35 x 22 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata