




	<a href="#">UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT-U/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2 Wi-Fi_4 KANAŁY IMOU</a>
			
	24.79 PLN 30.49 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN	270.35 PLN 332.53 PLN
Standard	...	...	IP
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50	...
Opakowanie	Spray 400 ml	...	...
Zasięg odczytu kart	...	1 ... 3 cm	...
Zastosowanie	Odtuszczanie i mycie podzespołów i styków	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Wbudowana klawiatura	...	—	...
Praca autonomiczna	...	✓	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Współpraca z akumulatorem	...	—	...
Linie wejściowe	...	3	...
Obsługa audio	...	...	4 Kanały - Audio z kamer
Linie wyjściowe	...	3	...
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH
Czas identyfikacji	...	< 1.5 s	...
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• Wiegand</li> <li>• LAN</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Interfejs RS-232	...	—	...
Interfejs Wiegand	...	✓	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX</li> <li>• 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li> </ul>

Funkcje sieciowe	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie</li> <li>Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer</li> </ul>
ONVIF	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> </ul>
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane cechy	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>Wbudowany czytnik linii papilarnych</li> <li>Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</li> <li>Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia)</li> <li>Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>Zdalna weryfikacja dostępu</li> <li>Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</li> <li>30000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>Możliwość konfiguracji grup dostępu</li> <li>128 harmonogramów czasowych</li> <li>128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</li> <li>Ustawienia święteczne</li> <li>Anti-passback</li> <li>Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</li> <li>Programowanie zdalne z komputera</li> </ul>	...
USB	...	—	2 szt. USB 2.0



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	...	—	...
Porty szeregowo	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Detekcja ruchu	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczne, inteligentne parowanie &lt; 120 s</li> <li>• Powiadomianie alarmowe</li> <li>• 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)</li> <li>• Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 45 °C
Waga	0.35 kg	0.22 kg	0.868 kg
Wymiary	Ø 66 x 187 mm	115 x 115 x 32 mm	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	polski, angielski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	DAHUA	IMOU
Gwarancja	...	3 lata	2 lata

