




	GNIAZDO ZASILANIA GT-55/MONT*100	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V - 4 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	CZTEROKANAŁOWY PILOT P-4 SATEL
			
	14.40 PLN 17.71 PLN	7468.00 PLN 9185.64 PLN	40.00 PLN 49.20 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Własności pilota	<ul style="list-style-type: none"> • 4 niezależne kanały • Dynamicznie zmienny kod KEELOQ® zapewniający bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na przypadkowe sygnały sterujące • Stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym z falą powierzchniową • Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Rodzaj złącza	Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo
Mocowanie żyły	Lutowanie
Mocowanie ekranu	Lutowanie
Przeznaczenie	Obudowa
Materiał	Metal
Wybrane cechy	Solidne wykonanie
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	114 ° ... 47 °	...
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	3 / 2	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	50 kl/s @ 4 Mpx	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Genetec, Bonjour, Multicast	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
Port ONVIF	...	80	...
ONVIF	...	✓	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • Wyjście CVBS, SPOT • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja podejrzanego działania, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, porównywanie twarzy z bazą danych zawierającą max. 200 000 obrazów twarzy, obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.40 A, • 24 V AC / 0.65 A 	Bateria typ 23 A 12 V
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 16.7 W @ 12 V DC • ≤ 15.7 W @ 24 V AC • ≤ 15.6 W @ PoE 	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Waga	0.003 kg	1.5 kg	...
Wymiary	...	Ø 158 x 129 mm	37 x 55 x 15 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	SATEL
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00